

## Indsatsområde 2: Reducere ammoniakudledningen fra

**svinestalde.** Generelt: - Definitionen på et staldafsnit: skal være adskilt fra andre dele af anlægget, således at emissioner ikke kan spredes til andre dele af anlægget

<b>Teknologi</b>	<b>Obligatoriske elementer</b>	<b>Standart omkostning</b>	<b>Tekniske specifikationer</b>
Gyllekøling med linespil til staldafsnit med: -Slagtesvin -Søer -Små grise	-gyllekølingslanger -varmepumpe -buffertank -datalogger -timetæller	380.000 kr/anlæg	-Kølleeffekten skal min. 6,5 W/m <sup>2</sup> gyllekumme -Skal køre året rundt.
Gyllekøling med rør-udslusning til staldafsnit med: -Slagtesvin -Søer -Små grise	-gyllekølingslanger -varmepumpe -buffertank -datalogger -timetæller	380.000 kr/anlæg	-Kølleeffekten skal min. 12,5 W/m <sup>2</sup> gyllekumme. -Skal køre året rundt.
Kemisk luftreenser (kombi) til staldafsnit med: -Slagtesvin -Søer -Små grise	-luftreenser -betonplatform -luftkanaler	810.000 kr/anlæg	-luftrensning i 2 trin først syreopløsning og derefter base.
Kemisk luftreenser (syre) til staldafsnit med: -Slagtesvin -Søer -Små grise	-luftreenser -vandtilslutning -luftkanaler	890.000 kr/anlæg	
Biologisk luftreenser til staldafsnit med: -Slagtesvin -Søer -Små grise	-luftreenser -vandtilslutning -luftkanaler	890.000 kr/anlæg	

Teknologi	Obligatoriske elementer	Standart omkostning	Tekniske specifikationer
Punktudsugning med luftrenser -konventionel slagtesvinestald.	-ventilationskanaler -luftrenser med syreopløsning.	620.000 kr/anlæg	
Punktudsugning med luftrenser -intelligent koncept slagtesvinestald.	-ventilationskanaler -luftrenser med syreopløsning.	620.000 kr/anlæg	
Teltoverdækning	-teltoverdækning inkl. åbning og udluftning	22.500 kr/pr. telt +4.500 kr. pr. m. i diameter på gyllebeholderen. (indvendige mål).	-gylletanken skal anvendes til svinegylle eller afgasset biomasse.
Gylleforsuring i staldafsnit til slagtesvin	-syretank -pullerter -PLC styring og software -målestation -pumpe og omrørepakke -teknikbrønd -kabelpakke -følere til lagertank	2.815.000 kr/anlæg  <u>Valgfri:</u> -separationsanlæg. -kabel- & pumpepakke -PLC styring 510.000 kr./pr. anlæg	-der skal være niveau overvågning af gyllestanden i lagetanke enten med en eksisterende eller en ny alarm.

Eks. beregning af tilskud til teltoverdækning af gyllebeholder:

Diameter 30 m. så vil standartomkostningen være  $(30 \times 4.500 + 22.500) = 157.500$  kr.

Tilskuddet er på 40% = 63.000 kr. i tilskud.